

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

ПРИМЕНЕНИЕ



- Вводной выключатель
- Вык-ль отходящих линий
- Аварийный выключатель
- Уст-ка на выводах ген-ра
- Коммутация сетей
- Местное отключение
- Управление двигателями



SIRCO M и MV



**SIRCO VM
32 – 250A**



**SIRCO
40 – 4 000A**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТУ

IEC 60947-3

UL/CSA 98/508

УПРАВЛЕНИЕ

Ручное

Дистанционное

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Фронтальное

Боковое

С блокировкой двери

ВЫНОСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С БЛОКИРОВКОЙ ДВЕРИ

Фронтальное

Правое боковое

Левое боковое

РАЗРЫВ

Полностью видимый

Индикация состояния

КОРПУС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Модульный

(1) Свяжитесь с поставщиком.

СТРАНИЦЫ

См. стр.

A.4

См. стр.

A.24

См. стр.

A.32

