

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ



COMO C
от 25 до 100А



SIRCO VM1
от 63 до 125А



SIRCOVER
и **SIRCOVER by-pass**
от 125 до 3150А

Переключение между двумя источниками
Переключение между двумя нагрузками
Изменение направления переключения
Байпас
Разрыв и заземление
Закрытые переключатели

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРАБАТЫВНИЕ

Ручное

•

•

•

Моторизованное

Автоматическое

РУКОЯТКА ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ

Переднее управление

•

•

•

Монтаж на двери

•

ВЫНОСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДВЕРНОЙ БЛОКИРОВКОЙ

Переднее управление

•

•

•

РАЗРЫВ

Полностью видимый

•

•

•

Видимый

•

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Без перекрытия контактов

•

•

•

С перекрытием контактов

•

•

•

МОНТАЖ

Утопленный монтаж

•

•

•

Монтаж на задней панели

•

•

•

(1) **SIRCOVER M** состоит из двух 3-полюсных выключателей **SIRCO M** и набора для преобразования.

СТРАНИЦЫ

см. стр

A.84

см. стр

A.90

см. стр

A.96

